

AIC-AHD2BFA-POC

2MP AHD 固定レンズ バレットカメラ



特長

- ・2メガピクセル
- ・最大 30fps@1080P
- ・2.8 mm 固定レンズ
- ・IR 距離最大 30m
- ・内蔵マイク
- ・IP67、PoC/12V DC

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
ピクセル	2MP
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/100,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/100,000 秒
S/N 比	>65dB
最小照度	0.02 ルクス/F1.9、30 IRE、0 ルクス IR オン
照射距離	30メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動、手動

照明数	2 (IR LED)
パン/チルト/回転範囲	パン: 0°~360° チルト: 0°~90° 回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
レンズマウント	M12
焦点距離	2.8mm
最大絞り	F1.9
視野	119° × 101° × 54°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.5 m
DORI 距離	検出:38.6m、観察:5.4m、認識:7.7m、識別:3.9m DORI(検出、観察、認識、識別)は、映像を視聴する人が対象エリア内の人物または物体を識別する能力を定義する標準システム(EN-62676-4)です。この表の数値は、インテリジェント機能距離を反映したものではありません。
ビデオ	
フレームレート	1080P@25/30 fps 720P@25/30 fps
解像度	1080P(1920 × 1080) 720P(1280 × 720) 960H(960×576/960×480)
昼/夜	オート(ICR)
BLC	BLC/HLC/DWDR
ホワイトバランス	自動、エリアホワイトバランス
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	2D NR
Smart IR	○
ミラー	オン/オフ
プライバシーマスキング	オン/オフ(8 エリア、長方形)
認証	
認定資格	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
ポート	
オーディオインターフェース	1 チャンネル内蔵マイク
ビデオ出力	BNC ポート×1
電源	
電源	PoC/12V±30% DC
消費電力	最大 2.8W (12 VDC、IR オン)/PoC(AF)

**環境**

動作可能周囲環境	温度:-40 °C ~ +60 °C 湿度:<95%
保護	IP67

構造

製品寸法	166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
本体重量	0.35kg
総重量	0.45kg

寸法図

mm [inch]

