

AIC-AHD2DVA-POC

2MP AHD 電動バリフォーカル スターライト ドームカメラ



特長

- ・2メガピクセル
- ・CMOSセンサー
- ・最大 30fps@1080p
- ・スターライト、WDR、3D NR
- ・オートフォーカス、2.7 mm～13.5 mm 電動レンズ
- ・内蔵マイク
- ・IR 距離最大 60m
- ・IP67、IK10、PoC/12V DC

技術仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/100,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/100,000 秒
S/N 比	>65dB
最小照度	0.001 ルクス@F1.6 0 ルクス (照明オン)
照射距離	60 メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動
照明数	3 (IR LED)
パン/チルト/回転範囲	パン: 0°～355° チルト: 0°～80° 回転: 0°～355°

レンズ

レンズタイプ	電動バリフォーカル
オートフォーカス	○
レンズマウント	φ14
焦点距離	2.7mm~13.5mm
最大絞り	F1.6
視野	水平: 30.0°~108.0° 垂直: 17.0°~56.0° 対角: 35.0°~131.0°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.8 m
DORI 距離	2.7 mm 検出:44.1m、観察:17.6m、認識:8.8m、識別:4.4m 13.5 mm 検出:144.8m、観察:57.9m、認識:28.9m、識別:14.8m

ビデオ

フレームレート	PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
解像度	1080p (1920 × 1080); 960H(960×576/960×480)
昼/夜	オート(ICR)
BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	130dB
ホワイトバランス	自動、エリアホワイトバランス
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	3D NR
Smart IR	○
ミラー	○
プライバシーマスキング	オフ/オン(8 エリア、長方形)

認証

認定資格	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
------	---

ポート

オーディオインターフェース	1 チャンネル内蔵マイク
ビデオ出力	BNC ポート×1

電源

電源	12 VDC ± 30%、PoC
消費電力	最大 6.9W (12 VDC、IR オン)/PoC(AT)

環境

動作可能周囲環境	温度:-30 °C ~ +60 °C
----------	--------------------



	湿度:<95%
保護	IP67、IK10
構造	
製品寸法	φ126 mm × 100 mm
本体重量	0.65kg

寸法図

