

AIC-AHD5BV

5MP AHD 電動バリフォーカルレンズ バレットカメラ



特長

- ・5メガピクセル
- ・1/2.7インチ CMOS センサー
- ・最大 25fps@5MP (16:9 ビデオ出力)
- ・2.7 mm~12 mm 電動レンズ
- ・IR 距離最大 60m
- ・IP67、12V DC

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS
最大解像度	2880(横)×1620(縦)
ピクセル	5MP
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/100,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/100,000 秒
S/N 比	>65dB
最小照度	0.005 ルクス/F1.6、30 IRE、0 ルクス IR オン
照射距離	60メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動、手動
照明数	4 (IR LED)

パン/チルト/回転範囲	パン: 0°~360° チルト: 0°~90° 回転: 0°~360°
-------------	---

レンズ

レンズタイプ	電動バリフォーカル
オートフォーカス	×
レンズマウント	φ14
焦点距離	2.7mm~12mm
最大絞り	F1.6
視野	対角線: 39°~130° 水平: 34°~107° 垂直: 19°~55°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.5 m
DORI 距離	2.7 mm 検出:69.0m、観察:27.6m、認識:13.8m、識別:6.9m 12.0 mm 検出:191.6m、観察:76.6m、認識:38.3m、識別:19.1m

ビデオ

フレームレート	PAL: 5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps、4M@30 fps、1080P@30 fps
解像度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P(1920 × 1080) 960H(960×576/960×480)
昼/夜	オート(ICR)
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
ホワイトバランス	自動、手動
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	2D NR
Smart IR	○
ミラー	オン/オフ
プライバシーマスキング	オン/オフ(8 エリア、長方形)

認証

認定資格	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
------	--

ポート

ビデオ出力	BNC ポート×1
-------	-----------

電源

電源	PoC/12V±30% DC
----	----------------



消費電力	最大 9.8W (12 VDC、IR オン)
------	------------------------

環境

動作可能周囲環境	温度: -30 °C ~ +60 °C 湿度: <95%
----------	---------------------------------

保護	IP67
----	------

構造

製品寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
------	------------------------------

本体重量	0.55kg
------	--------

総重量	0.70kg
-----	--------

寸法図

mm [inch]



