

AIC-AHD5DFA-POC

5MP AHD 固定レンズ スターライト アイボールカメラ



特長

- ・5メガピクセル
- ・1/2.7インチ CMOS センサー
- ・最大 25fps@5MP (16:9 ビデオ出力)
- ・2.8 mm 固定レンズ
- ・IR 距離最大 30m
- ・内蔵マイク
- ・IP67、PoC/12V DC

技術仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS
最大解像度	2880(縦)×1620(横)
ピクセル	5MP
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/100,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/100,000 秒
S/N 比	>65dB
最小照度	0.005 ルクス/F1.6、30 IRE、0 ルクス IR オン
照射距離	30メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動、手動
照明数	1 (IR LED)

※仕様および外観は予告なく変更される事が御座います、予めご了承下さい。

パン/チルト/回転範囲	パン: 0°~360° チルト: 0°~78° 回転: 0°~360°
-------------	---

レンズ

レンズタイプ	固定
レンズマウント	M12
焦点距離	2.8mm
最大絞り	F1.6
視野	132° × 111° × 58°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.9 m
DORI 距離	2.8 mm 検出:63.6m、観察:25.4m、認識:12.7m、識別:6.4m

ビデオ

フレームレート	PAL: 5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps、4M@30 fps、1080P@30 fps
解像度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P(1920 × 1080) 960H(960×576/960×480)
昼/夜	オート(ICR)
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
ホワイトバランス	自動、手動
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	2D NR
Smart IR	○
ミラー	○
プライバシーマスキング	オン/オフ(8 エリア、長方形)

認証

認定資格	CE (EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN) 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC パート 15 サブパート B、ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
------	---

ポート

オーディオインターフェース	1 チャンネル内蔵マイク
ビデオ出力	BNC ポート×1

電源

電源	PoC/12V±30% DC
消費電力	最大 3.2W (12 VDC、IR オン)/PoC(AF)

環境

動作可能周囲環境	温度:-40 °C ~ +60 °C 湿度:<95%
保護	IP67

構造

製品寸法	φ109.9 mm × 88.1 mm
本体重量	0.33kg
総重量	0.44kg

寸法図

mm [inch]

