

## AIC-IP2DF

AI対応 2MP 屋外 ネットワーク 固定レンズ ドームカメラ



### 特長

- ・2メガピクセル
- ・1/2.8インチ CMOS センサー
- ・低照度、高画質
- ・最大2MP(1920×1080)@25/30 fps
- ・H.265 高圧縮
- ・スマートコーデック対応
- ・IR 距離最大 30m
- ・回転モード、WDR、3D NR、HLC、BLC、デジタル透かし
- ・侵入、トリップワイヤーによる、インテリジェント監視
- ・異常検出: モーション検出、映像改ざん、SDカード無し、SDカード一杯、SDカードエラー、ネットワーク切断、IP の競合、不正アクセス、電圧検出
- ・最大 256G の Micro SD カード対応
- ・12V DC/PoE 電源
- ・IP67、IK10

## 技術仕様

### カメラ

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
ROM	128MB
RAM	128MB

※仕様および外観は予告なく変更される事が御座います、予めご了承下さい。

スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	自動、手動 1/3 秒~1/100,000 秒
最小照度	0.002 ルクス@F1.6 (カラー、30 IRE) 0.0002 ルクス@F1.6 (白黒、30 IRE) 0 ルクス (照明オン)
S/N 比	>56dB
照射距離	30 メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動、手動
赤外線照射数	3 (IR LED)
パン/チルト/回転範囲	パン: 0°~355° チルト: 0°~65° 回転: 0°~355°

## レンズ

レンズタイプ	固定
レンズマウント	M12
焦点距離	2.8mm
最大絞り	F1.6
視野	水平: 107°; 垂直: 56°; 対角: 127°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.7 m
DORI 距離	検出:43.9m、観察:17.5m、認識:8.8m、識別:4.4m

## 知能

IVS (境界保護)	侵入、トリップワイヤー
------------	-------------

## ビデオ

ビデオ圧縮	H.265、H.264、H.264B; MJPEG(サブストリームのみ)
スマートコーデック	○
ビデオフレームレート	メインストリーム: 1920 × 1080@ (1-25/30 fps) サブストリーム: 704 × 576@(1-25 fps)、704 × 480@(1-30 fps) ※数値は最大値です 複数ストリームの場合、合計値で影響を受けます
ストリーム機能	2 ストリーム
解像度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオビットレート	H265: 12 kbps~6144 kbps H264: 32 kbps~6144 kbps
昼/夜	自動(ICR)、カラー、白黒

BLC	○
HLC	○
WDR	120dB
ホワイトバランス	自動、カスタム、手動、屋外、自然、街灯
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	3D NR
モーション検出	OFF/ON(4 エリア)
RoI	○(4 エリア)
スマート照明	○
画像の回転	0°、90°、180°、270°(1080p 以下の解像度で 90°、270°をサポート)
ミラー	○
プライバシーマスキング	4 エリア

### アラーム

アラームイベント	SD カード無し、SD カード一杯、SD カードエラー、ネットワーク切断、IP の競合、不正アクセス、モーション検出、映像改ざん、焦点ずれ検出、トリップワイヤー、侵入、電圧検出、セキュリティ例外
----------	---

### ネットワーク

ネットワークポート	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK/API	○
サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウント ロックアウト、セキュリティ ログ、IP/MAC フィルタリング、X.509 証明書の生成とインポート、syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
相互運用性	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、CGI、P2P、Milestone
ユーザー/ホスト	20 (総帯域幅: 48 M)
ストレージ	FTP、SFTP、MicroSD(最大 256GB)、NAS
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox
管理ソフトウェア	○
モバイルクライアント	iOS、アンドロイド

### 認証

認定資格	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
------	---

### 電源

電源	12V DC/PoE
----	------------

消費電力

基本: 1.9 W (12 V DC)、2.4 W (PoE)最大: 4.5 W (12 V DC)、5.4 W (PoE)

## 環境

動作可能周囲環境

温度: -40 °C ~ +60 °C  
湿度: ≤95%

保護

IP67、IK10

## 構造

製品寸法

81 mm × Φ109.9 mm

重量

0.35 kg

寸法図

